

DOMANDEONLINE

Guida all'installazione

REQUISITI:

- Hosting Linux/Java
 - Apache Httpd 2.x
 - Tomcat 6.x
 - JDK 1.5.x
 - MySQL 5.1.x+

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE:

- Posizionarsi della radice della webapp e creare il link simbolico files facendolo puntare alla cartella files al livello superiore
- Modificare il file \$DOMANDE/WEB-INF/jtk-conf.xml :
 - Nel blocco <LoggingComponent>...</LoggingComponent> modificare il tag <parameter name="log4j.appender.A1.File" value="/shared/ma/logs/domande-jtk.log"/> con il percorso alla dir e al file di log dell'applicazione.
- Configurare jtk-conf.xml con i parametri di connessione al database domandonline, il cui script è presente sul catalogo del software :

```
<component role="it.ksolutions.jtk.objpool.ConnectionPooler"
    class="it.ksolutions.jtk.objpool.ConnectionPoolerImpl">
    <parameter name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <parameter name="url" value="jdbc:mysql://mysql-host:3306/domandonline"/>
    <parameter name="user" value="userdb"/>
    <parameter name="password" value="passdb"/>
    <parameter name="min" value="10"/>
    <parameter name="max" value="100"/>
    <parameter name="CheckObjects" value="false" />
    <parameter name="ObjectTimeout" value="60000"/> </component>
```

- **INTEGRAZIONE CON L'IMS**

- modificare il file \$DOMANDE/WEB-INF/ibasho_sp_guard/config/ibasho-sp-guard.xml

1. <HostName>testsviluppo.basilicatanet.it</HostName> : è l'hostname dell'applicazione [ES. domande.regione.basilicata.it]
2. <Domain>.basilicatanet.it</Domain> : il dominio dell'IMS [ES: .regione.basilicata.it]
3. <TrustStore>\$DOMANDE/WEB-INF/ibasho_sp_guard/truststore/guard.jks</TrustStore>
4. <Keystore>\$DOMANDE/WEB-INF/ibasho_sp_guard/keystore/guard.jks</Keystore>

- La procedura di creazione del context Tomcat e del virtual host di Apache è la stessa seguita per tutte le altre applicazioni Kaistar.